DELTALIGHT®

Date

Name

Client

Project Name

Quote#

Type/Quantity

Specification Sheet

LOGIC MINI W R

304 30 12

Weblink





Opening formaat:	55 mm
Inbouwdiepte:	50 mm
Beschikbare kleuren:	ALU GRIJS (304 30 12 A) WIT (304 30 12 W)
INCL.1 x POWERLED WHITE 0,6W / 3000K / 40lm EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC	
LED Technics:	Lichtbron: < 100 lm // 0.6 W // 67 lm/W Luminaire: 2 W // 0 lm/W
Klasse:	III
Gewicht: Protection level: Minimumafstand:	0.2 KG IP54 n.v.t.
Opties:	LED POWER SUPPLY 24V-DC CONCRETE BOX 188

Voor gedetailleerde installatie-instructies, raadpleeg de handleiding. 304_30_12_HAND.pdf

DELTALIGHT®

Specification Sheet

LOGIC MINI W R

304 30 12

Related references

LED VOEDINGEN

Weblink / Specificatieblad



LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W
300 89 24 150
220-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 150

Weblink / Specificatieblad



LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W
300 89 24 20
110-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 40

Weblink / Specificatieblad



LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W
300 89 24 40
100-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 80

Weblink / Specificatieblad



LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W
300 89 24 60
120-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 120

Weblink / Specificatieblad



LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN
300 89 24 61
100-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 120

Weblink / Specificatieblad



LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM 1
300 89 24 80
220-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 80

Related references

BETON DOOS

Weblink / Specificatieblad



CONCRETE BOX 188
270 11 188

DELTALIGHT®

Specification Sheet

LOGIC MINI W R

304 30 12

Project foto