DAIKANYAMA

Utförande: Lackerad aluminium och opalglas. Röd RAL 3020, gul RAL 1023, orange RAL 2004.
Montage: I takkrok, pendlas från tak i 2 m vajer och kabel.
Anslutning: Takkontakt.
Design: Thomas Bernstrand 2014.

W	FÄRG/*FINISH*	ART.
18W/Gx24q	XX	**8257-1-XX**
LED 10W/E27	XX	**8267-1-XX**
Max 28W/E27	XX	**8259-1-XX**

XX = -01 Vit/*White*, -06 Svart/*Black*, -07 Röd/*Red*, -14 Gul/*Yellow*, -41 Orange/*Orange*

Rekomenderade ljuskällor till E27/Recomended light sources for E27 version	
10W/LED/E27 Dimmbar/*Dimmable*	**L70067**
20W/E27 Lågenergi/*Low energy* Dimmbar/*Dimmable*	**L70075**
28W/Halogen/*Halogen* Dimmbar/*Dimmable*	**L252774**

Finish: *Painted aluminum and opal glass. Red RAL 3020, yellow RAL 1023, orange RAL 2004.*
Installation: *In ceiling hook, 2 m cable and wire.*
Connection: *Terminal block 3x2,25mm².*
Design: *Thomas Bernstrand 2014.*