



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CLOCK 2.0

182388B3

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond

Opbouw

Gitzwart

IP20

Interieur

620 lm

RAL 9005^a

LED

2700 K

CRI 90

2-step binning

OPTISCH

Opal

FYSISCH

Lengte 404 mm

Width 135 mm

Height 105 mm

0.76 kg

ELEKTRISCH

phase-cut dim


220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 14.2 W


Klasse 1

Veiligheidsafstand 0.3 m


^a Color may deviate slightly due to production conditions.



Ronde armatuur met diffuus licht voor plafondopbouw; aluminium sokkel en stalen kooi; oppervlak Gitzwart natgelakt; mat textuur; RAL 9005; mondgeblazen opaalglas wit; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; geen meervoudige schaduwen zichtbaar; fase-afsnijding dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam 2 SDCM; CRI 90; CRI (Colour Rendering Index) 90; beschermingsgraad IP20; PC1; power supply inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel; besturing vervangbaar door eindgebruiker;



LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CLOCK 2.0

182388B3