



Spock

Bernhard Dessecker 1998

Edelstahl, Glas, Aluminium. 230/125 Volt, PAR 30° Flood Halogenstrahler max. 75 Watt. Glasfassung E27. Der Strahler ist über ein Kugelgelenk einstellbar. Aufputz-Montagedose mit Abdeckscheibe Ø 8 cm. Die Montage auf eine Unterputzdose ist ebenfalls möglich. Auch an der Wand zu montieren. Lieferung mit Leuchtmittel.

Stainless steel, glass, aluminium. 230/125 volts, PAR 30° halogen flood, max. 75 watts, E27 glass socket. Adjustable via ball-joint. Box with cover, Ø 8 cm, for surface mounting. Flush mounting also possible, or can be fixed to wall. Complete with bulb.

Acier spécial, verre, aluminium. 230/125 volts, PAR 30° flood ampoule halogène max. 75 watts, douille E27 en verre. Le spot est orientable par articulation à rotule. Boîte pour le montage sur crépi avec rondelle de recouvrement, Ø 8 cm. Le montage sur une boîte encastrable sous crépi est également faisable. Possibilité de montage en applique. Livrée avec ampoule.

Acciaio inossidabile, vetro, alluminio. 230/125 volt, faretto alogeno PAR 30° flood max. 75 watt, portalampana E27 in vetro. Il faretto è regolabile mediante un giunto sferico. Scatola di derivazione esterna a soffitto con rosone Ø cm. 8. Possibilità di montaggio con una scatola di derivazione incassata. E' possibile montarla anche a parete. Lampadina inclusa.